受形态双足机器人 ┗┗ዎ₢₢₢₢₢

TRONI

感知拓展套件







TRON 1 集成激光雷达+深度相机,预调最优安装位置及视场角方案,为三维建图、重定位、 导航及动态避障等关键科研方向提供开箱即用的硬件与软件支持。



搭载英伟达高算力模组, 支持复 杂场景的自主导航及避障功能研 发需求



预调视场角、安装位置, 开箱即 用,无需反复调试,提升科研及 开发效率



提供标准拓展转接件,即装即用



提供丰富开源示例,快速上手, 降低研发门槛

产品参数

产品名称	感知拓展套件
产品型号	TRON1-AP-SS
适配形态	轮足
GPU	NVIDIA Ampere architecture 1024 CUDA Cores 32 Tensor Cores
GPU最大频率	1173MHz
Al算力	157 TOPS (稀疏) 78 TOPS (稠密)
CPU	8核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64位 CPU 2MB L2+4MB L3
CPU最大频率	2.0GHz
SPEC int rate	167
内存	16GB 128位LPDDR5 102.4 GB/s
存储	(支持外部NVMe), M2 SSD固态, 标配256GB固态硬盘
FOV	水平360°, 竖直-7°~52°
激光波长	905nm
近处盲区	<u>¥</u> 30.8m
点云输出	200000点/秒
点云帧率	10Hz
深度FOV (HxV)	87° x58°
深度分辨率	1280x720
深度精度	2m <u>ኒ</u> l<2%
RGB传感器FOV (HxV)	69° x42°
RGB分辨率	1920x1080

配件清单

类型	数量/单位
激光雷达 ●雷达固定底板 ●激光雷达电源线	1套
深度相机 •深度相机固定件 •深度相机电源线	1套
拓展算力模组 • Jetson Orin NX 16GB • 电源转接模块 • 拓展算力电源线 • 电源转接线	陪
网口拓展坞	1个
转接板	1个
支撑架	2个
组装配件包 ●螺丝 ●L型扳手	1色
以太网线	3根
快速上手指南	1PCS

